DGR40-1831-00F



DEWEIER
德 威 迩

枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技 术 参 数 TECHNICAL PARAMETERS	
MAX. PRESSURE	2.0MPa；(20Bar)
MAX. SPEED	2500RPM;
TEMPERATURE	-30℃----+120℃
MEDIA TYPE 介 质	water/air
	冷却水/压缩空气

备注：技术参数数据为最大值,并不能同时使用；
The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.

使 用 参 数 Working parameters

介质 Fluid	压力 Pressure	温度Temperature	转速 Rotating speed
空气 Air	1.0MPa;	-30℃----+120℃	1500RPM
水 Water	1.1MPa;	-30℃----+120℃	2500RPM

Double high-precision groove ball bearings for high stability.
Balanced mechanical sealing structure for prolonged service life.
Standard Sic/Carbon Graphite sealing pair for good sealing performance. Optional Sic/Sic, Tungsten carbide/Tungsten carbide and other sealing pairs for strict environment.

德威迩企业官网

德威迩业务号

旋 转 接 头
Rotary joint

E-mail：sddeweier88@163.com
TEL：+86 632 5822778
TEL：+86 632 5832779

DEWEIER 德 威 迩
www.sddeweier.com

P/N:DGR40-1831-00F