

## 单转盘旋转接头—法兰型

单转盘法兰盘型的主体安装部呈法兰盘形状，降低了整体高度，结构紧凑。

2回路+1中央供给口，各回路可独立使用。






请通过座垫式配管从主体法兰盘侧供油。

### Single turntable rotary joint - flange type

The main body mounting portion of the single turntable flange type has a flange shape, which reduces the overall height and is compact.

2 loop + 1 central supply port, each circuit can be used independently.

Please supply oil from the side of the main flange by seat-type piping.



停止侧  
Stop side

旋转侧  
Rotating side

技术参数表 Operating Parameter	
最高压力 Max. pressure:	25MPa;
最高转速 Max. speed:	200RPM.
使用温度 Operating temperature:	-20℃~+80℃
适用介质 Fluid used:	液压油/冷却水/压缩空气
	Hydraulic oil /water/air
技术参数数据为最大值，不能同时使用； The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time;	



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Andy Yu	2015-10-31	标准化		
审核					
工艺			批准		

液压旋转接头

Rotary joint

枣庄市德威迩机械科技有限公司

DRBF0210-Rc1/4''

阶段标记	重量	比例
		1:1.5
共 1 张		第 1 张