




DRM0308-1800-00F





枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS		使用参数 Working parameters			
MAX. PRESSURE	25MPa; (25Bar)	介质 Fluid	压力 Pressure	温度 Temperature	转速 Rotating speed
		空气 Air	1.0MPa;	80℃	200RPM
MAX. SPEED	250RPM;	水 Water	4.0MPa;	80℃	50RPM
		液压油 Hydraulic oil	7.0MPa;	80℃	250RPM
TEMPERATURE	-20℃----+80℃		25MPa;	80℃	150RPM
		DRM采用专业开发的低摩擦密封件，从而实现了低转矩、顺滑的旋转运动。该接头是兼具了高刚性高耐久性、高密封性的。			
MEDIA TYPE 介质	Hydraulic oil/water/air	该接头可单独的长度中密封接头。密封口数量可选择2、3、4、5、6个密封口			
	液压油/冷却水/压缩空气	DRM uses a professionally developed low-friction seal to achieve low torque and smooth rotation. This joint is a long-life rotary joint that is unique in its combination of high rigidity, high durability and high sealing			
备注：技术参数数据为最大值，并不能同时使用； The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.					



订货编号 Order-No.	
Copper 铜壳	Aluminum 铝壳
DRM0308-1801-00F	DRM0308-1802-00F
适用介质: 高压水/液压油等 Applicable medium: High pressure water hydraulic oil	适用介质: 压缩空气/液压油等 Applicable medium: compressed air hydraulic oil
多通道旋转接头 Multi-Passage Rotary joint E-mail: sddeweier88@163.com	 DEWEIER 德威迩 www.sddeweier.com
 TEL: +86 632 5822778 TEL: +86 632 5832779	P/N: DRM0308-1800-00F