




DRM0308-1800-14F



含中央供给口: 3+1

Central supply port: 3+1

枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

使用参数 Working parameters

MAX. PRESSURE	25MPa; <25Bar
MAX. SPEED	250RPM;
TEMPERATURE	-20℃----+80℃
MEDIA TYPE 介质	Hydraulic oil/water/air 液压油/冷却水/压缩空气

介质 Fluid	压力 Pressure	温度 Temperature	转速 Rotating speed
空气 Air	1.0MPa:	80℃	200RPM
水 Water	4.0MPa:	80℃	50RPM
液压油 Hydraulic oil	7.0MPa:	80℃	250RPM
	25MPa:	80℃	150RPM
DRM采用专业开发的低摩擦密封件, 从而实现了低转矩、顺滑的旋转动作。此接头是兼具了高刚性高耐久、高密封性的。 德威迩公司独创的长寿命旋转接头, 供给口数量可选择2、3、4、5、6供给口			
DRM uses a professionally developed low-friction seal to achieve low torque and smooth rotation. This joint is a long-life rotary joint that is unique in its combination of high rigidity, high durability and high sealing.			

备注: 技术参数数据为最大值, 并不能同时使用;  
The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.



订货编号 Order-No.	
Copper 铜壳	Aluminum 铝壳
DRM0308-1801-14F	DRM0308-1802-14F
适用介质: 高压水/液压油等 Applicable medium: High pressure water hydraulic oil	适用介质: 压缩空气/液压油等 Applicable medium: compressed air hydraulic oil
多通道旋转接头 Multi-Passage Rotary joint E-mail: sddeweier88@163.com	DEWEIER 德威迩 www.sddeweier.com
	TEL: +86 632 5822778 TEL: +86 632 5832779
	P/N: DRM0308-1800-14F